










Architektonická kancelária Drahovský & Pásztor - Košice				
Autor	Zod. projekt	Kreslil	Profesia: Architektúra	
Ing. arch. Tamás Gábor	Ing. arch. Peter Pásztor Ing. Ladislav Tóth	Ing. arch. Lukáš Sečka		
Investor	OBEC DEBRAĎ		Č. zákazky	
Stavba: CENTRUM NÁVŠTEVNÍKOV - DEBRAĎ			stupeň	PROJEKT
			dátum	marec 2017
			formát	8 x A4
Obsah	KLAMPIARSKE VÝROBKY		M= 1:50	Č.V.: 18

Položka	K1	K2	K3
Sklad.rozmer (mm)	ø 150	ø 150 - 120	ø 120
Schéma			
Spolu(ks)	? bm	? ks	16 ks koleno + 8 ks rúra á 1,5 bm
Popis	odpadový dažďový žľab, kruhového profilu /bez rezervy/, pozinkovaný, zinkovej farebnosti, r.š. 0,29 m	žľabový kotlík konický, pozinkovaný, zinkovej farebnosti presne rozmery i tvar sa premerajú pred výrobou	45° koleno odpadového dažďového zvodu, kruhového profilu /bez rezervy/, pozinkovaný, zinkovej farebnosti
Materiál			
Poznámka	Skutočné rozmery jednotlivých položiek je nutné na stavbe premerať pred odovzdaním do výroby výrobcom a farebnosť dohodnúť pred výrobou s projektantom !		

Položka	K4	K5	K6
Sklad.rozmer (mm)	ø 120	ø 120	150 + 710 + 180 (príponka) (príponka)
Schéma			
Spolu(ks)	30 bm	8 ks	25 bm
Popis	odpadový dažďový zvod, kruhového profilu /bez rezervy/, pozinkovaný, zinkovej farebnosti	45° koleno odpadového dažďového zvodu, ukončenie dažďového zvodu, vyvedenie na terén, kruhového profilu /bez rezervy/, pozinkovaný, zinkovej farebnosti	oplechovanie štítového okraja striech, lemovanie ukončenia strechy pozinkovaný, zinkovej farebnosti
Materiál			
Poznámka	Skutočné rozmery jednotlivých položiek je nutné na stavbe premerať pred odovzdaním do výroby výrobcom a farebnosť dohodnúť pred výrobou s projektantom !		

Položka	K7	K8 a	K8 b
Sklad.rozmer (mm)	220 + 600 + 150 (príponka) (príponka)	180 + 710 + 150 (príponka) (príponka)	135 + 470 + 135 (príponka) (príponka)
Schéma			
Spolu(ks)	50 bm	142 bm	142 bm
Popis	oplechovanie okapnice, lemovanie ukončenia strechy vikiera, pozinkovaný, zinkovej farebnosti	oplechovanie štítového okraja striech, lemovanie ukončenia strechy pozinkovaný, zinkovej farebnosti	oplechovanie stiku strechy a steny vikiera, lemovanie ukončenia strechy, pozinkovaný, zinkovej farebnosti
Materiál			
Poznámka	Skutočné rozmery jednotlivých položiek je nutné na stavbe premerať pred odovzdaním do výroby výrobcom a farebnosť dohodnúť pred výrobou s projektantom !		

Položka	K9	K10	
Sklad.rozmer (mm)	135 + 565(570) + 135 (príponka) (príponka)		
Schéma			
Spolu(ks)	cca 40 bm	20 bm	
Popis	oplechovanie úžľabí striešných rovín, pozinkovaný, zinkovej farebnosti, uhly a rozvinuté šírky preveriť priamo na stavbe	oplechovanie štítového okraja striech, lemovanie ukončenia strechy pozinkovaný, zinkovej farebnosti	
Materiál			
Poznámka	Skutočné rozmery jednotlivých položiek je nutné na stavbe premerať pred odovzdaním do výroby výrobcom a farebnosť dohodnúť pred výrobou s projektantom !		