

DECLARATION DES PERFORMANCES

03

1. Code d'identification unique du produit type: 03 ELEMENT DE MURS DE SOUTÈNEMENT PF
2. Usage prévu: murs en béton prévus pour une application structurelle de soutènement de terrains naturels, remblais, et matériaux en vrac utilisés dans les ouvrages de bâtiment ou travaux de génie civil.
3. Fabricant: Botta s.r.l. - Via della Fornace, 19 - 10020 Brusasco (To) Tel.011/9156216 - Fax 011/9151689 - C.F. e P.IVA 00475000014 R.E.A. Torino 58811 R.I. 7/1970 - @: info@bottaprefabbricati.com - www.bottaprefabbricati.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 2+
5. Norme harmonisée: EN 15258 : 2008
6. Organisme notifié : ABICert l'ente di certificazione n° 1982 certificat de conformité de la production en usine N° 1982 - CPR – 693

7. Performances déclarées:

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	NORME HARMONISÉE
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction (d'acier)	fyk: 500 MPa (ft/fy)k 1,08	EN 15258 : 2008
Résistance à la compression du béton	Voir dossier technique adjoint – dessin technique PF du.....	
Durabilité		
Résistance coupe-feu		
Disposition constructive		
Résistance mécanique	Selon spécification B.E.T.	
Isolation acoustique	NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: dessin technique

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Botta Ezio
A Brusasco (TO) Italie, le

[signature]