KATOWICE - UL. KOŚCIUSZKI - ZB1



1:500

N

LEGENDA:

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

D1.1 257.00 255.00 — KD — ZB1.2 257.00 255.00 — projektowana kanalizacja deszczowa

ZB1.1 257.00 255.00 — projektowane zbiorniki retencyjne podziemne

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE:

- g — istniejący gazociąg
- wA — istniejący wodociąg
- eA — istniejący kabel energetyczny
- tA — istniejący kabel teletechniczny
- k — istniejący kanalizacja
- istniejący linia napowietrzna

4/10,0 / 0,0 — nr wykonanego otworu /głębokość (m ppt.) / rzędna zwierciadła wody gruntowej (m npm.)

290,0 — hydroizohipsa poziomu wód gruntowych (m npm.)

Π / Jπ — linia rozgraniczająca osady występujące w poziomie posadowienia.

WBD / WBZ — linia rozgraniczająca warumki budowlane w poziomie posadowienia tj. na głębokości 4,5 m.

Warunki budowlane:

Π, Jπ — *grunty nośne, spoiste (warstwa IIB)*

WBD — warunki budowlane dobre

Inwestor	*Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 40-322 Katowice, ul. Wandy 6*
Wykonawca	*Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c. Biskupice 115, 32-020 Wieliczka*
Temat	DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania- Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach.
Tytuł rysunku:	*Mapa warunków budowlanych w poziomie posadowienia na głębokości 4,5 m.*

Data:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Nr załącznika:
Maj 2020	inż.Kinga Krawczyk		11.2a
Skala: 1:500			