

| Modell | K50E-42HFN32H | |
|--|---------------------|------------------|
| Anschließbare Innengeräte (Anzahl) | 1-5 | |
| Kälteleistung (min. - max.) (kW) | 12,3 (3,0-12,3) | |
| Leistungsaufnahme (min. - max.) (W) | 3810 (280-4650) | |
| SEER | 6,1 | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Einsatzbereich (°C) | -15 / + 48 | |
| Heizleistung (min. - max.) (kW) | 12,3 (3,5-12,3) | |
| Leistungsaufnahme (min. - max.) (W) | 3300 (650-3800) | |
| SCOP | 3,5 | |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| Einsatzbereich (°C) | -15 / +24 | |
| Luftvolumensrom (m ³ /h) | 3.850 | |
| Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A)) | 64 | |
| Abmessungen (B/H/T, mm) | 946/810/410 | |
| Nettogewicht (kg) | 74,1 | |
| Gesamtleitungslänge (m)* | 80/35* | |
| Max. Höhendifferenz (m) | 15 | |
| Kältemitteltyp/ GWP | R32 / 675 | |
| Kältemittelfüllung für (m) | 15 | |
| Nachfüllmenge Kältemittel (g/m) | 12 | |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | Flüssigkeitsleitung | 4x 6,35 + 1x12,7 |
| | Gasleitung | 4x9,52 + 1x12,7 |
| Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) | 220-240, 1, 50 | |
| Empfohlener Leitungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät (mm ²) | 3 x 4,0 | |
| Empfohlener Leitungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät (mm ²) | 4 x 1,5 | |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 25 | |

* pro angeschlossenem Innengerät

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.