

Modell	K40B-36HFN32H	
Anschließbare Innengeräte (Anzahl)	1-4	
Kälteleistung (min. - max.) (kW)	10,6 (2,0-12,7)	
Leistungsaufnahme (min. - max.) (W)	3270(1140-4090)	
SEER	6,2	
Energieeffizienzklasse	A++	
Einsatzbereich (°C)	-15 / + 48	
Heizleistung (min. - max.) (kW)	10,8 (2,3-13,0)	
Leistungsaufnahme (min. - max.) (W)	2760(970-3450)	
SCOP	3,8	
Energieeffizienzklasse	A	
Einsatzbereich (°C)	-15 / +24	
Luftvolumensrom (m³/h)	4.000	
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A))	63	
Abmessungen (B/H/T, mm)	946/810/410	
Nettogewicht (kg)	68,8	
Gesamtleitungslänge (m)*	80/35*	
Max. Höhendifferenz (m)	15	
Kältemitteltyp/ GWP	R32 / 675	
Kältemittelvorfüllung für (m)	15	
Nachfüllmenge Kältemittel (g/m)	12	
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm)	Flüssigkeitsleitung	3x 6,35 + 1x12,7
	Gasleitung	3x9,52 + 1x12,7
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz)	220-240, 1, 50	
Empfohlener Leitungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät (mm²)	3 x 4,0	
Empfohlener Leitungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät (mm²)	4 x 1,5	
Empf. Sicherungsgröße (A)	25	

* pro angeschlossenem Innengerät

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.