

<b>Modell</b>	<b>K20E-18HFN32H</b>	
<b>Anschließbare Innengeräte (Anzahl)</b>	1-2	
<b>Kälteleistung (min. - max.) (kW)</b>	5,3 (2,3-5,7)	
<b>Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW)</b>	1,635 (0,69-2,0)	
<b>SEER</b>	6,1	
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A++	
<b>Einsatzbereich (°C)</b>	-15 / + 48	
<b>Heizleistung (min. - max.) (kW)</b>	5,6(2,4-5,7)	
<b>Leistungsaufnahme (min. - max.) (kW)</b>	1,50 (0,60-1,78)	
<b>SCOP</b>	3,8	
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+	
<b>Einsatzbereich (°C)</b>	-15 / +24	
<b>Luftvolumensrom (m<sup>3</sup>/h)</b>	2.100	
<b>Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen dB(A))</b>	54	
<b>Abmessungen (B/H/T, mm)</b>	805/554/330	
<b>Nettogewicht (kg)</b>	35	
<b>Gesamtleitungslänge (m)*</b>	40/25*	
<b>Max. Höhendifferenz (m)</b>	15	
<b>Kältemitteltyp/ GWP</b>	R32 / 675	
<b>Kältemittelvorfüllung für (m)</b>	15	
<b>Nachfüllmenge Kältemittel (g/m)</b>	12	
<b>Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm)</b>	<b>Flüssigkeitsleitung</b>	3 x 6,35
	<b>Gasleitung</b>	3 x 9,52
<b>Spannungsversorgung (V, Phase, Hz)</b>	220-240, 1, 50	
<b>Empfohlener Leitungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät (mm<sup>2</sup>)</b>	3 x 2,5	
<b>Empfohlener Leitungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät (mm<sup>2</sup>)</b>	4 x 1,5	
<b>Empf. Sicherungsgröße (A)</b>	16	

\* pro angeschlossenem Innengerät

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.