

400 W

Güde®

Schmutzwassertauchpumpe GS 4002 P

Mit variabel einstellbarem Schwimmerschalter, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, 10 m Anschlusskabel, Laufrad aus Noryl, Gleitring-Dichtung, Thermoschutz und **ergonomischer Tragegriff**.

Einsatzgebiete:

Entwässern von stark verschmutzten Räumen, Gruben, Gartengewässer usw. min. Wasserstand: ca. 85 mm.

GS 4002 P

Güde Pumpentechnik

Laufrad aus Noryl

**max. Fördermenge
7.500 l/h**

CE



VE 176



L 200 x B 140 x H 290 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Tauchpumpe

Anschluss/Frequenz:	230 V~50 Hz
Motorleistung:	400 W
Schutzart:	IP X8
max. Fördermenge:	7.500 l/h
max. Förderhöhe:	5 m
Max. Korngröße:	35 mm
Max. Wassertemperatur:	35°C
Schlauchanschluss:	1 1/2" AG
Gewicht netto/brutto:	3,4/3,7 kg
Maße L x B x H:	205x130x298 mm
EAN:	40 15671 20931 3
Artikel-Nr.:	94630

Ergonomischer Tragegriff

Für den einfachen Transport
zum Einsatzort



GS 4002 P

Größe Anschlussstutzen:

1 1/2" AG / 35 mm
1" AG / 25 mm
1 1/2" IG / 35 mm



Laufrad aus Noryl