



Artikelnummer
EAN

1171250547
4007123684991

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lichtstrom	5,800 lm	Lebensdauer	30,000 h
Leistungsaufnahme	50 W	Kabellänge	5 m
Lichtausbeute	144 lm/W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Energieeffizienzklasse		Schlagfestigkeit	IK08
Farbwiedergabeindex	80	Schutzklasse	I
Nenneingangsspannung	230 V	Schutzart (IP)	IP65

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 7060 M