

# Profil-/Multiverbinder

Für die einfache Steckverbindung von CD-Profilen



- Anwendungsbereiche:**
- Für die **sichere** und **einfache Steckverbindung** zwischen *Knauf Deckenprofilen CD* bei **abgehängten Decken**.
  - Einsatzbereich **innen**.

- Produkteigenschaften:**
- **Stabilisiert Metallunterkonstruktion** zur Bekleidung mit Knauf Gipsplatten.
  - **Schnelle** und **einfache Profilverbindung**.
  - **Flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen** aus.
  - **Blockiert** den *Knauf Kreuzverbinder* **nicht**.
  - **Perfekt abgestimmt** auf *Knauf Deckenprofile CD*.

**Technische Daten:**

**Anwendungstechnische Daten**

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Kreuzverbinderbreite: | 103 mm                                   |
| Materialstärke:       | 0,5 mm                                   |
| Verbrauch:            | 50 St. reichen für ca. 65 m <sup>2</sup> |

**Materialtechnische Daten**

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Material :               | Verzinktes Stahlblech                                  |
| Lagerfähigkeit:          | Unbegrenzt                                             |
| Lagerbedingungen:        | Trocken                                                |
| Lieferform:              | Einzel / 100 St. Karton                                |
| Ident.-Nummer/ EAN-Code: | Profil-/Multiverbinder Einzel<br>71568 / 4006379064113 |

Profil-/Multiverbinder 100 St. Karton  
65153 / 4003982166531

**Verarbeiten:**

**Verlängerung von Knauf CD-Profilen bei einer Deckenunterkonstruktion**

Um bei einer Deckenunterkonstruktion aus *Knauf Deckenprofilen CD* längere Profile zu erhalten, werden die Profile mit den *Knauf Profil-/Multiverbindern* sicher und einfach verlängert. Hierzu den *Knauf Profil-/Multiverbinder* bis zur Hälfte in das Ende des einen *Knauf Deckenprofil CD* stecken. Das andere *Knauf Deckenprofil CD* auch auf den *Knauf Profil-/Multiverbinder* stecken und beide Profile fest gegeneinander drücken, bis beide Profile aneinander stoßen und kein Spalt mehr zu erkennen ist.

**Ergänzende Hinweise**

- Achten Sie beim Erstellen einer Deckenabhängung mit *Knauf Deckenprofilen CD* und *Knauf Profil-/Multiverbinder* auf die entsprechende Detailzeichnung ([www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)).

**Anwendungseinschränkungen:**

*Knauf Profil-/Multiverbinder* sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

**Raum für Notizen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)  
[www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)  
[info@knauf-bauprodukte.de](mailto:info@knauf-bauprodukte.de)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, März 2015